



®  
Since 1968  
Industrial vacuum cleaners  
Vacuum technologies for industrial application

**COMPAIR/551/199FAS**

**气动不锈钢防爆工业吸尘器**



**ATEX 1**  
**适用于 Z 1-21 防爆区**  
**II 2 G/D CT85 °C**

#### 吸尘机头

吸尘装置有 2 个吸尘单元的文丘里管组成，使用成本较低



#### 双层过滤

##### 主过滤器

BIA M 级认证

抗静电、阻燃、聚酯纤维纤维过滤器

过滤级别 1 微米,过滤面积 19300cm<sup>2</sup>

##### 筒式过滤器

FAS ULPA 精密过滤器，过滤精度 0.12 微米 过滤面积 37500cm<sup>2</sup>



#### 密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封

#### 吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封



#### 快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理

#### 机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，坚固耐用

#### 导电漆喷漆

整机导电漆喷漆，不易生锈，抗划伤





®  
Since 1968  
Industrial vacuum cleaners  
Vacuum technologies for industrial application

COMPAIR/551/199FAS

气动不锈钢防爆工业吸尘器

## 技术参数

• 工作时进气压力	巴	7
• 进气口尺寸	毫米	14
• 空气消耗量	立方米/小时	156
• 真空度	毫米水柱	4,100
• 风量	立方米/小时	366
• 过滤网面积	平方厘米	19300
• 噪音等级	分贝	76
• 集尘箱容积	升	80
• 过滤网的类型	类别	聚酯过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	70
• 过滤能效	微米	0.12
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	860x670x1430
• 机器重量	公斤	77.5
• 过滤器（主过滤器）		
过滤面积	平方厘米	19300
过滤等级/材质	BIA M/1微米	BIA M/阻燃、抗静电聚酯过滤器
• 筒式过滤器（FAS 精密过滤器）	平方厘米	37500
过滤面积		
过滤等级/材质	UPLA/0.12微米	ULPA/阻燃、抗静电筒式过滤器

## 附件 Ø 50 mm

## 编码



变径70/50mm（带接地接头）

32036T




PU加强抗静电软管  
3米带橡胶接头

32156T



“S”形铝制弯管

34306



吸尘扒头 430mm

吸尘34381  
吸水34382



附件连接铝管

30005T



圆毛刷

34321



导电橡胶吸尘尖嘴

34130