



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS2/159/ATEX2

三相防爆工业吸尘器

技术参数

• 功率	KW	1.1
• 电压	Volts	230/400
• 真空度	毫米水柱	1600
• 风量	立方米/小时	165
• 过滤网面积	平方厘米	4100
• 噪音等级	分贝	71
• 集尘箱容积	升	18
• 过滤网的类型	类别	聚酯过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	50
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	745×380×790
• 机器重量	公斤	50
• 过滤器（主过滤器）		
过滤面积	平方厘米	4100
过滤等级/材质		M/抗静电阻燃聚酯过滤器



ATEX 2
适用于 Z 2-22 防爆区



主机

VS2/159ATEX2 – 1.1 KW – 18 升 意大利 RIBO（锐豹）三相防爆工业吸尘器（适用于 Z2/22 防爆区间）

附件

吸尘附件七件套装



现场使用图片

机器特征

导电喷漆；紧凑设计，电机带吹吸功能，可持续 24 小时工作，适合与自动化设备配套使用；
整机使用材料高于行业标准 20%；整机无塑料部件，大部分采用铸铝材质；
意大利原装进口，RIBO S.r.l 拥有 42 年的研发生产工业吸尘器经验；整机提供行业内最长的质保时间—5 年。
过滤器采用 BIA M 级认证的抗静电阻燃过滤器，对 1 微米的粉尘过滤精度可达 99.99941%；
防爆配置，能够在 Z2/22 的防爆区域使用