



®  
Since 1968  
Industrial vacuum cleaners  
Vacuum technologies for industrial application

# MK/379

## 单相工业吸尘器(可吸水、油)



### 吸尘机头

3 个自冷式整流子电机，安装  
有过滤器能效指示表

### 钢制机头

机头全钢制造，坚固、耐用

### 塑化喷漆

整机塑化喷漆，不易生锈，抗  
划伤



### 过滤器

BIA M 级认证

抗静电，聚酯纤维星形过滤器  
过滤级别 1 微米



### 吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，  
完美密封



### 可分离的旋风分离器

可拆分的旋风分离器，配置浮  
球装置，液体，如冷却剂、润  
滑剂等



### 集尘箱快速装卸系统

方便倾倒垃圾

### 集尘箱

80 升大集尘箱





®  
Since 1968  
Industrial vacuum cleaners  
Vacuum technologies for industrial application

# MK/379

## 单相工业吸尘器(可吸水、油)

### 技术参数

• 功率	千瓦	3
• 电压	伏特	230
• 真空度	毫米水柱	2.300
• 风量	立方米/小时	384
• 过滤网面积	平方厘米	4500
• 噪音等级		74
• 集尘箱容积	升	80
• 过滤网的类型	类别	星型过滤网
• 吸尘口直径	Ø毫米	70
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	740×644×1570
• 机器重量	公斤	110
• 过滤器（主过滤器）		
过滤网震尘器	方式	手动震尘
过滤面积	平方厘米	4500
过滤等级/材质		M/抗静电聚酯纤维
过滤器清洁方式		手动震尘

### 附件 Ø 50 mm

### 编码

	变径70/50mm	32036
	PVC加强软管 3米带橡胶接头	32156
	“S”形铝制弯管	34306
	吸尘扒头 430mm	吸尘34381 吸水34382
	附件连接铝管	30005
	圆毛刷	34321
	铝制吸尘扁嘴 600mm	32340