



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

X2K/230

单相工业吸尘吸油机



吸尘机头

2个独立的自冷式整流子电机，
方便检测与更换马达



钢制机头

机头全钢制造，坚固、耐用

塑化喷漆

整机塑化喷漆，不易生锈，抗
划伤



过滤器

BIA M 级认证

抗静电，聚酯纤维星形过滤器
过滤级别 1 微米

玻璃纤维预过滤器，延长主过滤器
寿命

两套浮球装置，安全吸除油液。



吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，
完美密封



紧凑设计

带有移动把手，大轮设计，方
便移动

集尘箱

50 升大集尘箱





®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

X2K/230

单相工业吸尘吸油机

技术参数

• 功率	千瓦	2
• 电压	伏特	230
• 真空度	毫米水柱	2.300
• 风量	立方米/小时	294
• 过滤网面积	平方厘米	5200
• 噪音等级	分贝	78
• 集尘箱容积	升	50
• 过滤网的类型	类别	聚酯过滤网
• 吸尘口直径	Ø毫米	50
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	520×520×890
• 机器重量	公斤	29
• 过滤器（主过滤器）		
过滤面积	平方厘米	5200
过滤等级/材质		M/抗静电聚酯纤维
• 浮球装置		
浮球材质		PVC+钢网

附件 Ø 50 mm

编码




变径50/50mm 30100



PVC加强软管 32156
3米带橡胶接头



“S”形铝制弯管 34306



吸尘扒头 430mm 吸尘34381
吸水34382



附件连接铝管 30005



圆毛刷 34321



铝制吸尘扁嘴 600mm 32340