



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS12/699ATEX2

三相重型防爆工业吸尘器



ATEX 2
适用于 Z 2-22 防爆区

塔式结构

占地面积小，移动方便
机头直接连接过滤仓，降低吸力损耗

控制开关

集成控制防爆开关(缺相保护和过热保护)，无火花启动

吸尘机头

吸尘装置全部由 RIBO 公司制造，采用铝合金压铸，风扇叶片经过电子平衡测试，内置消音器
可 24 小时连续工作

II3G/D IP65 防爆电机



过滤器

BIA M 级认证

抗静电、聚酯纤维、阻燃星形过滤器

过滤级别 1 微米

密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封



吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封

快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理

机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，坚固耐用

导电喷漆

整机导电喷漆，不易生锈，抗划伤；大尺寸导电橡胶轴承轮



质量保证

整机 5 年质保，易损件及认为损坏除外



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS12/699ATEX2

三相重型防爆工业吸尘器

技术参数

型号		VS12/699
• 功率	KW	11
• 电压	Volts	400
• 真空度	毫米水柱	3400
• 风量	立方米/小时	1320
• 过滤网面积	平方厘米	51390
• 噪音等级	分贝	79.5
• 集尘箱容积	升	115
• 过滤网的类型	类别	星形过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	100
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	1310×1065×2345
• 机器重量	公斤	300
• 过滤器（主过滤器）		
过滤网震尘器	方式	手动震尘
过滤面积	平方厘米	51390
过滤等级/材质		M/抗静电聚酯过滤器
过滤器清洁方式		手动震尘

附件 Ø 50 mm

编码

	变径100/50mm	32035
	PVC加强软管 3米带橡胶接头	32156
	“S”形铝制弯管	34306
	吸尘扒头 430mm	吸尘34381 吸水34382
	附件连接铝管	30005
	圆毛刷	34321
	铝制吸尘扁嘴 600mm	32340