



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

ATLAS4/199

三相工业吸尘器



全封闭结构

完全根据严格的卫生和低噪音
(70 分贝) 工作环境要求设计
并制造。
保持可接触表面的完全清洁



控制开关

复合保护开关(缺相保护和过
热保护)



吸尘机头

吸尘装置全部由 RIBO 公司制
造, 采用铝合金压铸, 风扇叶片
经过电子平衡测试, 内置消音
器
可 24 小时连续工作

过滤器

BIA M 级认证
抗静电、聚酯纤维、星形过滤器
过滤级别 1 微米
玻璃纤维预过滤器, 延长主过滤
器使用寿命



密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封



吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计,
完美密封

快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理

机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板,
坚固耐用

塑化喷漆

整机塑化喷漆, 不易生锈, 抗
划伤





®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

ATLAS4/199

三相工业吸尘器

技术参数

• 功率	KW	4
• 电压	Volts	230/400
• 真空度	毫米水柱	3.800
• 风量	立方米/小时	360
• 过滤网面积	平方厘米	19, 300
• 噪音等级	分贝	72
• 集尘箱容积	升	80
• 过滤网的类型	类别	星形过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	70
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	1190×644×1500
• 机器重量	公斤	240
• 过滤器（主过滤器）		
过滤网震尘器	方式	手动震尘
过滤面积	平方厘米	19, 300
过滤等级/材质		M/抗静电聚酯过滤器
过滤器清洁方式		手动震尘

附件 Ø 50 mm

编码



变径70/50mm

32036




PVC加强软管
3米带橡胶接头

32156



“S”形铝制弯管

34306



吸尘扒头 430mm

吸尘34381
吸水34382



附件连接铝管

30005



圆毛刷

34321



铝制吸尘扁嘴 600mm

32340