



®

Since 1968

Industrial vacuum cleaners

Vacuum technologies for industrial application

VS7 / 499

## 三相工业吸尘器



### 塔式结构

占地面积小，移动方便  
机头直接连接过滤仓，降低吸力损耗



### 控制开关

装配控制面板，带有紧急开关，  
安全性能极佳

### 吸尘机头

吸尘装置全部由 RIBO 公司制造，采用铝合金压铸，风扇叶片  
经过电子平衡测试，内置消音器



可 24 小时连续工作

### 过滤器

BIA M 级认证  
抗静电、聚酯纤维、星形过滤器  
过滤级别 1 微米



### 密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封

### 吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，  
完美密封



### 快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理

### 机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，  
坚固耐用

### 塑化喷漆

整机塑化喷漆，不易生锈，抗  
划伤





®

Since 1968

Industrial vacuum cleaners

Vacuum technologies for industrial application

VS7 / 499

## 三相工业吸尘器

## 技术参数

• 功率	KW	5.5
• 电压	Volts	400
• 真空度	毫米水柱	3,100
• 风量	立方米/小时	672
• 过滤网面积	平方厘米	45, 000
• 噪音等级	分贝	77
• 集尘箱容积	升	90
• 过滤网的类型	类别	星形过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	100
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	1210×995×2180
• 机器重量	公斤	235
• 过滤器（主过滤器）		
过滤网震尘器	方式	手动震尘
过滤面积	平方厘米	45, 000
过滤等级/材质		M/抗静电聚酯过滤器
过滤器清洁方式		手动震尘

## 附件 Ø 50 mm

## 编码

	变径100/50mm	32035
	PVC加强软管 3米带橡胶接头	32156
	“S”形铝制弯管	34306
	吸尘扒头 430mm	吸尘34381 吸水34382
	附件连接铝管	30005
	圆毛刷	34321
	铝制吸尘扁嘴 600mm	32340